



PRZYCZEPY DO PRZEWOZU OWIEC, ALPAK, LAM, TRZODY CHLEWNEJ I INNYCH ZWIERZĄT

Dwuosiowe przyczepy **IFOR WILLIAMS** serii TA510 i DP (opcja trzyosiowa w modelu 14') wyposażone są w **resorowane zawieszenie piórowe w systemie IFOR**, stalowe - **cynkowane ogniowo** podwozie, aluminiowe panele boczne, dach odbijający ciepło oraz tylną rampę z płyt aluminiowych.

Ocynkowane stalowe podwozie i dyszel, zapewniają niezrównaną ochronę antykorozyjną. W połączeniu z aluminiowymi panelami bocznymi o wysokiej wytrzymałości i odporności na uderzenia – naczepy często osiągają większą żywotność, niż ciągnące ją pojazdy. **Charakterystyczne stalowe elementy ramy i dyszla, zapewniają mocną i sztywną ramę.** Podłogi na przyczepach wykonane są z grubej, obrobionej ciśnieniowo deski z drewna, chronionej antypoślizgową aluminiową blachą o grubości 2 mm.

Wszystkie nasze przyczepy z hamulcem, wyposażone są w wyjątkową oś belki z zawieszeniem piórowym Ifor Williams, która została opracowana i udoskonalona, aby zapewnić bezpieczną i stabilną jazdę. Podobne systemy są szeroko stosowane w pojazdach użytkowych, w których wydajność pod obciążeniem jest niezbędna. Znany ze swojej trwałości i łatwości konserwacji, system osi tylnego mostu Ifor Williams, znacząco przyczynia się **do niskiej amortyzacji naszych przyczep.**

+48 512 029 749

biuro@iforwilliams.com.pl

www.iforwilliams.com.pl

+48 668 823 800

serwis@iforwilliams.com.pl



Najnowszej generacji



przyczepy

IFOR WILLIAMS

**65 lat doświadczenia
w produkcji przyczep**

**Komfort i
bezpieczeństwo**

**Przyczepy do
przewozu zwierząt**

**Zapraszamy do
współpracy**



Przyczepa TA 510

Model	Rozmiar	Masa	Ciężar	Długość	Szerokość	Długość	Szerokość
	kół	całkowita	własny	wewnętrzna	wewnętrzna	całkowita	całkowita
TA510 10'x6' H/R	175/75R16C	3500kg	970kg	3.08m	1.75m	4.60m	2.30m
TA510 10'x6' H/R	6.50R16C	3500kg	970kg	3.08m	1.75m	4.60m	2.30m
TA510 10'x7' H/R	175/75R16C	3500kg	995kg	3.08m	1.75m	4.60m	2.30m
TA510 10'x7' H/R	6.50R16C	3500kg	995kg	3.08m	1.75m	4.60m	2.30m
TA510 12'x6' H/R	175/75R16C	3500kg	1105kg	3.74m	1.75m	5.17m	2.30m
TA510 12'x6' H/R	6.50R16C	3500kg	1105kg	3.74m	1.75m	6.17m	2.30m
TA510 12'x7' H/R	175/75R16C	3500kg	1130kg	3.74m	1.75m	6.17m	2.30m
TA510 12'x7' H/R	6.50R16C	3500kg	1130kg	3.74m	1.75m	6.17m	2.30m
TA510 14'x6' H/R	6.50R16C	3500kg	1155kg	4.32m	1.75m	5.83m	2.30m
TA510T 14'x6' H/R (Trzyosiowa)	175/75R16C	3500kg	1265kg	4.32m	1.75m	5.83m	2.30m
TA510 14'x7' H/R	6.50R16C	3500kg	1185kg	4.32m	1.75m	5.83m	2.30m
TA510T 14'x7' H/R (Trzyosiowa)	175/75R16C	3500kg	1295kg	4.32m	1.75m	5.83m	2.30m

System EasyLoad Deck



Unikalna dla przyczep Ifor Williams, fabrycznie zamontowana rampa EasyLoad i składany system pokładowy, upraszcza załadunek górnego pokładu, bez konieczności obsługi rampy przyczepy Livestock.

Przy złożonym systemie pokładowym, przyczepa nadaje się do przewozu bydła i innych zwierząt gospodarskich. Wszystkie komponenty, są przechowywane na pokładzie przyczepy i są wygodnie oraz bezpiecznie składowane, w celu szybkiego dostępu. W razie potrzeby, pokład można rozłożyć lub złożyć w ciągu kilku minut, bez użycia jakichkolwiek narzędzi lub specjalnego wyposażenia.



Pokład można bardzo łatwo obsługiwać przy pomocy rampy EasyLoad, łatwo ją podnosząc – ponieważ wspomagana jest przez dwa teleskopy gazowe. Wymaga to od operatora niewiele wysiłku, a zamykanie jest również łatwe. Wykorzystując własny ciężar i nacisk nogą, rampa EasyLoad opuszcza się i jest po prostu zablokowana na miejscu.

Przyczepa DP

Model	Rozmiar	Masa	Ciężar	Długość	Szerokość	Długość	Szerokość
	kół	całkowita	własny	wewnętrzna	wewnętrzna	całkowita	całkowita
DP120 10'x6' H/R	195/60R/12C	3500kg	1060kg	3.00m	1.80m	4.65m	2.03m
DP120 12'x6' H/R	195/60R/12C	3500kg	1150kg	3.60m	1.80m	5.16m	2.03m
DP120T 12'x6' H/R (Trzyosiowa)	195/60R/12C	3500kg	1270kg	3.60m	1.80m	5.16m	2.03m
DP120T 14'x6' H/R (Trzyosiowa)	195/60R/12C	3500kg	1355kg	4.37m	1.80m	5.76m	2.03m